

Shoto HP-S10~25



01

IP21

02

Điện áp cao (cho hệ thống hiệu suất cao)

03

Thiết kế xếp chồng (Kết nối không dây, dễ dàng lắp đặt)

04

Khả năng tương thích rộng
(Tương thích với hầu hết các thương hiệu Biến tần hàng đầu)

05

Tự động (Tự động cấu hình)



Thông số kỹ thuật

	HP-S10	HP-S15	HP-S20	HP-S25
Module Pin	HP - S05 (5.12 kWh)			
	2 module	3 module	4 module	5 module
Năng lượng khả dụng	10.24 kWh	15.36 kWh	20.48 kWh	25.6 kWh
Điện áp danh định	204.8 V	307.2 V	409.6 V	512.0 V
Dải điện áp hoạt động	160 ~ 233.6 V	240 ~ 350.4 V	320 ~ 467.2 V	400 ~ 584 V
Truyền thông	CAN			
Kích thước (W/D/H)	600 x 390 x 625 mm	600 x 390 x 825 mm	600 x 390 x 1025 mm	600 x 390 x 1225 mm
Khối lượng	126 ± 2 kg	179 ± 3 kg	232 ± 4 kg	285 ± 5 kg
Cấp bảo vệ	IP21			
Nhiệt độ hoạt động	Sạc : 0 đến + 50°C Xả : -20 đến +55°C			
Chứng chỉ	UL1973 / IEC62619 / CE-EMC / UN38.3			
Bảo hành	10 năm			

