

Shoto HP10-Box5 Pro



01 Thiết kế xếp chồng

02 Tự động cấu hình

03 Khả năng tương thích rộng
(tích hợp với hơn 20+ loại inverter)

04 Hệ thống bảo vệ an toàn 3 cấp độ
(Bộ điều khiển BMS + Công Tắc Tơ + bộ chữa cháy)

05 Hỗ trợ kết nối không dây

Đặc tính kỹ thuật

	HP10-Box5 Pro	HP10-Box10 Pro	HP10-Box15 Pro	HP10-Box20 Pro
Module Pin	HP10-Box5 Pro (5.12 kWh)			
	1 module	2 module	3 module	4 module
Khả dụng	5.12 kWh	10.24 kWh	15.36 kWh	20.48 kWh
Công suất đầu ra cực đại	5.12 kW	8.2 kW	12.3 kW	16.4 kW
Công suất đỉnh	5.4 kW, 10 s	10.5 kW, 10 s	15.5 kW, 10 s	20.0 kW, 10 s
Hiệu suất nạp/xả	94%			
Điện áp danh định	51.2 V			
Dải điện áp hoạt động	45.0 ~ 56.4 V			
Truyền thông	CAN / RS485			
Kích thước	(580±2) x (150±2) x (440±2) mm	(580±2) x (396±2) x (440±2) mm	(580±2) x (546±2) x (440±2) mm	(580±2) x (696±2) x (440±2) mm
Khối lượng	48±2 Kg	103±2 Kg	149±2 Kg	195±2 Kg
Cấp bảo vệ	IP21			
Dải nhiệt độ hoạt động	Nạp: 0 đến 50°C Xả : -20 đến 50°C			
Khả năng mở rộng	Tối đa 3 hệ thống song song/ 60kWh			
Loại Inverters tương thích	Deye / Goodwe / Luxpower / Victron / SMA / Growatt / Sofar / SRNE / TBB / Megarevo / Soruide / Sungrow / Solis / Voltronic / Epever etc.			
Chứng chỉ	UL1973 / IEC62619 / CE-EMC / UN38.3			

