

## Shoto SDC10-Box5



01

Cell Pin LFP với chu kỳ phóng xả cao

02

Khả năng tương thích rộng  
( Đã cài đặt hơn 20 giao thức truyền thông )

03

Nhiều phương pháp lắp đặt  
( 19" / 23" inch / Treo tường / xếp chồng )

04

Mở rộng dễ dàng  
( Tối đa 20 module song song )

### Các thông số kỹ thuật

Model	SDC10-Box5
Công suất danh nghĩa	5.12 kWh
Công suất khả dụng	4.1 kWh (Đề xuất) 5.12 kWh (Tối đa)
Điện áp sạc	54.0 - 56.4 V
Điện áp xả	45.0 - 48.0 V
Điện áp danh định	51.2 V
Dòng điện Sạc/Xả	Khuyến nghị 50 A (0.5C) Tối đa 100 A (1C)
Cổng giao tiếp	CAN & RS485
Kích thước	(443±2) x (135±2) x (440±2) mm
Nhiệt độ hoạt động	Sạc : 0 ~ +45 Xả : -20 ~ +50 Lưu trữ : -20 ~ +35
Trọng lượng	40±2 Kg
Cấp bảo vệ	IP20
Khả năng mở rộng	Lên tới 20 module ghép song song
Ưu điểm	20 giao thức truyền thông với biến tần được cài đặt sẵn Hỗ trợ lắp đặt đa dạng: treo tường, xếp chồng, lắp trong tủ
Các biến tần tương thích	Deye / Goodwe / Luxpower / Victron / SMA / Growatt / Sofar / SRNE / TBB / Megarevo / Soruide / Sungrow / Solis / Voltronic / Epever etc.
Chứng nhận	UL1973 / IEC62619 / CE / UN38.3 / CEI 0-21

